


Linksys MGBSX1 數據表



用於多模光纖的 Linksys MGBSX1 1000BASE-SX SFP 收發器，850 nm 波長，支持長達 500 m

MGBSX1

用於多模光纖的 Linksys MGBSX1 1000BASE-SX SFP 收發器，850 nm 波長，支持長達 500 m

Cisco Linksys MGE 小型可插拔 (SFP) 或迷你千兆位接口轉換器 (mini-GBIC) 收發器是易於安裝的模塊，提供了一種向 Cisco 100、200 添加光纖連接或額外千兆位以太網端口的簡單方法、300 和 500 系列交換機。這些收發器可用於單模或多模光纖佈線，可支持 100 米至 40 公里的距離。

強調

- 為 Cisco 100 至 500 系列交換機添加光纖連接
- 用於連接建築物或小型商業區域內網絡的高性能鏈路
- 使用集成的彈簧門鎖輕鬆拆卸
- 熱插拔以保持網絡可用性
- 根據端口靈活選擇媒體和接口，因此您可以“按需付費”

規格

- 型號：MGBSX1
- 描述：用於多模光纖的 1000BASE-SX SFP 收發器，850 nm 波長，支持最遠 500 m
- 介質：多模光纖 (MMF)
- 應用：1000BASE-SX
- 連接器類型：雙工 LC

- 典型波長 (Tx) : 850 nm
- 波長範圍 (Rx) : 850 nm
- 最大距離 : 最多 500 m
- 平均輸出功率 : -9.5 dBm 至 -4 dBm
- 接收器靈敏度 : -20 dBm (典型值)
- 接收器過載 : -0 dBm
- 尺寸 (寬 x 高 x 深) : 13.4 x 8.5 x 56.5 毫米 (0.53 x 0.33 x 2.22 英寸)
- 單位重量 : 0.018 千克 (0.63 盎司)
- 功率 : 1W (最大)
- 工作溫度 : 32° 至 158°F (0° 至 70°C)
- 儲存溫度 : -40° 至 185°F (-40° 至 85°C)
- 工作濕度 : 10% 至 85% , 非冷凝
- 存儲濕度 : 5% 至 90% , 非冷凝

兼容性

Cisco MGE SFP 收發器 MGBSX1 受各種 Cisco Small Business 交換機支持。

- 110 系列非管理型交換機
- 220 系列智能開關
- 250 系列智能開關
- 350 系列管理型交換機
- 350X 系列可堆疊管理型交換機
- 550X 系列可堆疊管理型交換機

[立即購買](#)