HG MXPD-243MD 數據表

HGTECH 1.25G 1310nm 40km SMF SFP 光纖模塊

MXPD-243MD

一般信息

- 製造商：HG正版（HGTECH）
- MPN：MXPD-243MD
- 收發器類型：1000 BASE_LX_SFP
- 連接器類型：LC
- 波長（納米）：1310
- 傳輸距離（米）：40000（9um）
- 數字診斷監控：是

診斷信息

- 溫度（°C）：31.75
- 溫度高閾值 (°C)：80.00
- 溫度低閾值 (°C)：-10.00
- 電壓（V）：3.26
- 電壓高閾值 (V)：3.60
- 電壓低閾值 (V)：3.00
- 偏置電流（毫安）：16.37
- 偏置高閾值 (V)：85.00
- 偏置低閾值 (V)：0.00

- 接收功率（dBM）：-37.37
- RX 功率高閾值 (dBM)：-2.99
- RX 功率低閾值 (dBM)：-23.00
- 發射功率（dBM）：-2.19
- TX 功率高閾值 (dBM)：0.08
- TX 功率低閾值 (dBM)：-5.19

兼容性

- 適用於華為MA5600T MA5800 GPON
  OLT主控及上行板，典型為SCUN、MCUD、MCUD1、GICF、MPLA、MPLB、MPSC
- 適用於華為SX700、SX300系列園區交換機CE系列數據中心交換機
- 適用於華為OSN3500系列EOS板、EGS2、EGT2、EGS4；數據包處理板，PEG
- 適用於華為OSN8800系列Client side Tributary board, TOG, TOM, Tranponder board, LQG, LOG, LQM, LOM

立即購買