

Juniper QFX-SFP-10GE-USR 數據表



Juniper SFP+ 10 Gb 以太網超短距離光纖，850 nm，OM1 上 10m，OM2 上 20m，OM3 上 100m 多模光纖，740-030658

QFX-SFP-10GE-USR

概述和規格

- 產品編號：QFX-SFP-10GE-USR
- 產品名稱：SFP+ 10 吉比特以太網超短距離光纖，850 nm，OM1 上 10m，OM2 上 20m，OM3 上 100m 多模光纖
- 部件號：740-030658
- 速度：10 吉比特以太網
- 收發器類型：SFP+
- 產品類型：光收發器
- 連接器：雙工 LC
- 可用監控：是
- 數字光學監控：是
- 標準：瞻博網絡專有的 10G-USR
- 信令率，每條車道：
 - 9.95328 GBd +/- 20 ppm
 - 10.3125 GBd +/- 100 ppm
- 發射器波長（範圍）：840 nm 至 860 nm
- 接收通道波長（範圍）：840 nm 至 860 nm
- 發射機輸出功率，每條通道（最小值）：-7.3 dBm
- 發射機輸出功率，每條通道（最大值）：-1.3 dBm
- 接收器輸入功率，每條通道（最小值）：-9.9 dBm
- 接收器輸入功率，每條通道（最大值）：-1.0 dBm
- 光發射器 3-dB 光譜寬度（最大值）：0.65 nm

- 電纜類型：MMF
- 距離：10 米@OM1，30 米@OM2，100 米@OM3/OM4
- 工作溫度（範圍）：0° C 至 70° C
- 儲存溫度：-40° C 至 85° C

有關此 Juniper QFX-SFP-10GE-USR 的更多規格，請訪問以下 Juniper 網站。

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=QFX-SFP-10GE-USR>

[立即購買](#)