

Cisco QSFP-100G-LR4-S 數據表



Cisco QSFP-100G-LR4-S 100GBASE-LR4 QSFP 收發器，LC，SMF 上 10km

QSFP-100G-LR4-S

思科 100GBASE 四路小型可插拔 (QSFP) 產品組合為客戶提供了廣泛的高密度和低功耗 100G 以太網連接選項，適用於數據中心、高性能計算網絡、企業核心和分佈層以及服務提供商應用程序。QSFP-100G 模塊是我們基於 QSFP 外形的最新一代 100G 收發器模塊解決方案。

思科 QSFP 模塊的特性和優勢

- 插入 100G 千兆以太網 Cisco QSFP 端口的熱插拔輸入/輸出設備
- 可與其他符合 IEEE 標準的 100GBASE 接口互操作（如適用）
- 在 Cisco QSFP-100G 端口上經過認證和測試，具有卓越的性能、質量和可靠性
- 符合 IEEE 802.3bm 的高速電氣接口

思科 QSFP-100G-LR4-S

Cisco QSFP100 LR4 模塊通過一對帶雙工 LC 連接器的標準 G.652 單模光纖支持長達 10 公里的鏈路長度。它符合不使用 FEC 的 IEEE 100GBASE-LR4 規範。QSFP-100G-LR4-S支持100GBase以太網速率。

規格

- 產品編號：QSFP-100G-LR4-S
- 描述：Cisco 100GBASE-LR4 QSFP 收發器，LC，10km over SMF
- 連接器類型：LC
- 波長：1295、1300、1304、1309nm
- 電纜類型：SMF
- 電纜距離：10km
- 功耗：4.0W
- 拉環顏色：藍色
- 每條通道的傳輸功率 (dBm)：
 - 最大值：+4.5
 - 最低：-4.3
- 每條通道的接收功率 (dBm)：
 - 最大值：+4.5
 - 最低：-10.6
- 發送和接收波長 (nm)：四個通道：1295、1300、1304、1309

方面

- QSFP 連接器模塊的最大外部尺寸為（高 x 寬 x 深）13.5 x 18.4 x 72.4 毫米。
- Cisco QSFP 連接器模塊的重量通常為 100 克或更輕。

環境條件

- 工作溫度範圍：商業溫度範圍：0 至 70°C (32 至 158°F)
- 存儲溫度範圍：-40 至 85°C (-40 至 185°F)

平台支持

Cisco QSFP-100G-LR4-S 支持多種 Cisco 設備。

- 思科 ASR 9000 系列 ASR 9010
- 思科 NCS 540 系列 NCS540
- 思科 NCS 5500 系列 NCS5508
- 思科 Nexus 9000 系列 N9K-X9432C-S
- 思科 Nexus 9000 系列 93180YC-EX
- 思科 Catalyst 9500 系列 C9500-24Y4C
- 思科 NCS 5500 系列 NCS5501-SE
- Cisco Nexus 3000 系列 N3K-C3232C
- 思科 Nexus 9000 系列 N9K-92160YC-X
- Cisco ONS 傳輸平台 NCS-1002-K9

[立即購買](#)