

Ericsson RDH10281-1 數據表



愛立信RDH10281/1 25GBASE-BX15-U SFP28 BIDI收發模塊MBS-7C41-27

RDH10281-1

Ericsson RDH10281/1 25GBASE-BX15-U SFP28 BIDI 收發器模塊使用 1270nm-TX/1330nm-RX 波長通過 LC

單工連接器通過單模光纖 (SMF) 提供長達 15km 的 25GBase-BX

吞吐量。此雙向單元必須與互補波長的另一個收發器或網絡設備一起使用。它為 25G 以太網、電信、數據中心和 5G 網絡前傳提供 25GBASE 以太網連接選項。它完全符合 SFF-8472、SFF-8402、SFF-8432、SFF-8431、MSA 和 eCPRI 標準。

規格

- 外形：SFP28
- 最大數據速率：25.78Gbps
- 波長：1270nm-TX/1330nm-RX
- 最大電纜距離：15km
- 連接器：LC 單工
- 媒體：SMF
- 發射器類型：DFB BiDi
- 接收器類型：PIN
- DDM/DOM：支持
- 工業溫度範圍：-40 至 85°C (-40 至 185°F)
- 封裝技術：SFP28 BIDI
- EMC (電磁兼容性)：支持
- 協議：SFF-8472、SFF-8402、SFF-8432、SFF-8431、CEI-28G-VSRP

- 應用：25GBASE-LR , CPRI 選項 10 / eCPRI

[立即購買](#)