Ericsson RDH901010-1 數據表

Ericsson XFP-10GE-ZR 10Gb/s 擴展溫度範圍 80km TDM XFP FTLX1812M3BNL-EQ

RDH901010-1

這款 Ericsson RDH901010/1 10Gb/s 擴展溫度範圍 80km TDM XFP 收發器符合當前 XFP 多源協議 (MSA) 規範 INF-8077i，修訂版 4.5，支持 -5oC 至 +85oC 的工作溫度範圍。它們符合 80km SONET OC-192 和 SDH STM-64 per ITU-T G.959.1 P1L1-2D2，還支持 10GBASE-ZR/ZW 80km 10-Gigabit 以太網、10G 光纖通道、8G 光纖通道、10G CPRI 和OTN/FEC 協議 OTU2、OTU1e 和 OTU2e。按照 XFP MSA 的規定，數字診斷功能可通過 2 線串行接口使用。如應用說明 AN-2038 中所述，光收發器符合 RoHS 標準。

規格

- 距離：80公里
- 數據速率（最大）：11.3 Gb/s
- 協議： 8x 光纖通道兼容 SONET OC-192 兼容 10x 光纖通道兼容 10 Gigabit 以太網兼容
- 低端外殼溫度 (°C)：-5
- 高端外殼溫度 (°C)：85
- 診斷：數字
- 發射機：EML
- 接收器：APD
- 電源電壓：3.3 5
- 連接器：LC
- 波長：1550nm

立即購買