WTD RTXM139-400 數據表

WTD 155M 1310nm SM 15km ESFP 收發模塊

RTXM139-400

特徵

- 雙工 LC 插座光學接口
- 單+3.3V電源
- 熱插拔
- PECL 信號的交流耦合
- MOD(0-2) 上的序列號模塊
- DDM功能實現
- 外部校準
- 國際一級激光安全認證
- 發射器禁用輸入
- 接收器信號輸出丟失
- 工作溫度範圍：-10°C 至 70°C
- 符合 RoHS 和 WEEE

應用

- SDH/STM-1、SONET/OC-3
- 城域網
- 快速以太網
- 其他光纖鏈路

標準

- 符合 SFP MSA (INF-8074i)
- 符合 ITU-T G.957 STM-1
- 符合 SFF-8472 v9.3
- 符合 RoHS&WEE

規格

- 製造商：WTD Accelink
- 零件號：RTXM139-400
- 外形：SFP
- 數據速率：155M
- 發射器：1310nm FP
- 接收方：PIN
- 波長：1310nm
- 到達：15公里
- 工作溫度：-10°C 至 70°C

有關此 WTD Accelink RTXM139-400 的更多規格，請訪問 WTD Accelink 網站。

http://en.accelink.com/d/file/content/2017/06/59562db398c88.pdf

立即購買