

Cisco SFP-10-25G-LR-S 數據表



用於 SMF 的思科 SFP-10/25G-LR-S 10/25GBASE-LR SFP28 模塊

SFP-10-25G-LR-S

思科 25GBASE SFP28 (小型可插拔) 產品組合為數據中心和高性能計算網絡應用程序的客戶提供了廣泛的高密度和低功耗 25 Gb 以太網連接選項。25G 模塊基於 SFP28 外形尺寸。

思科 25G 模塊的特性和優勢

- 可與其他符合 IEEE 標準的 25G 接口互操作 (如適用)
- 在 Cisco SFP28 端口上經過認證和測試，具有卓越的性能、質量和可靠性
- 符合 IEEE 802.3by 和 IEEE 802.3cc 的高速連接

思科 SFP-10/25G-LR-S

Cisco 10/25GBASE-LR 模塊在 10G 和 25G 標準單模光纖 (SMF) G.652 上支持 10 公里的鏈路長度。

該模塊需要主機端口上的 RS-FEC 才能在 25G 下運行。

規格

- 產品編號：SFP-10/25G-LR-S
- 描述：用於 SMF 的 Cisco 10/25GBASE-LR SFP28 模塊
- 連接器：雙 LC/PC 連接器
- 電纜類型：SMF
- 波長：1310nm
- 電纜距離：10km
- 發射功率 (dBm)：
 - 10G：-8.2 至 +0.5
 - 25G：-7 至 +2.0
- 接收功率 (dBm)：
 - 10G：-14.4 至 +0.5
 - 25G：-13.3 至 +2.0
- 發射和接收波長 (nm)：
 - 10G：1260 至 1355
 - 25G：1295 至 1325
- 工作溫度範圍：商業溫度範圍：0 至 70°C (32 至 158°F)
- 存儲溫度範圍：-40 至 85°C (-40 至 185°F)
- 拉環顏色：藍色
- 最大功耗：1.3W

平台支持

Cisco SFP-10/25G-LR-S 支持多種 Cisco 設備。

- 思科 N9K-C92348GC-X
- 思科 N540X-ACC-SYS
- 思科 NCS-5501-SE
- 思科 N9K-C93180YC-FX
- 思科 C9500-48Y4C
- 思科 N9K-C92160YC-X
- 思科 N9K-X97160YC-EX
- 思科 N540-ACC-SYS
- 思科 NCS-5501
- 思科 N9K-C93180YC-EX
- 思科 C9500-24Y4C
- 思科 N9K-X96136YC-R

[立即購買](#)