

# Moxa SFP-1G40BLC 數據表



Moxa SFP-1G40BLC WDM 型 (BiDi) SFP 模塊，帶 1 個 1000BaseSFP 端口，帶 LC 連接器，傳輸距離為 40 公里；TX 1550 nm，RX 1310 nm，工作溫度 0 至 60°C

SFP-1G40BLC

Moxa 的小型可插拔收發器 (SFP) 以太網光纖模塊適用於千兆位以太網，可覆蓋廣泛的通信距離。

## 規格

- 部件號：SFP-1G40BLC
- 產品類型：SFP-1G系列
- 產品：WDM型 (BiDi) SFP模塊，帶1個1000BaseSFP端口，帶LC連接器，傳輸距離40公里；TX 1550 nm，RX 1310 nm，工作溫度 0 至 60°C
- 以太網接口
  - 端口：1
  - 連接器：單工 LC 連接器
  - 收發器類型：單模
  - 光纖類型：G.652
  - 標準距離：40公里
  - 波長
    - 典型值 (納米)：TX 1550、RX 1310
    - 發射範圍 (納米)：1530 至 1570
    - 接收範圍 (納米)：1260 至 1360
  - 光功率

- 發射範圍 (dBm) : +2 至 -3
- 接收範圍 (dBm) : -1 至 -23
- 鏈路預算 (dB) : 20
- 色散損失 (dB) : 1
- 電源參數
  - 功耗 : 最大。1瓦
- 環境限制
  - 工作溫度 : 0 至 60°C ( 32 至 176°F )
  - 存儲溫度 ( 含包裝 ) : -40 至 85°C ( -40 至 185°F )
  - 環境相對濕度 : 5% 至 95% ( 非冷凝 )
- 標準和認證
  - 安全 : CE、FCC、TUV (EN 60825)、UL 60950-1
  - 海事 : DNV-GL

有關 Moxa SFP-1G40BLC 的更多信息，請訪問 Moxa 網站：

<https://www.moxa.com/en/products/accessories/sfp-modules/gigabit-ethernet-sfp-modules/sfp-1g-series/sfp-1g40blc>

[立即購買](#)