

Cisco SFP-25G-AOC2M 數據表



Cisco SFP-25G-AOC2M 25GBASE-AOC SFP28 有源光纜，2 米

SFP-25G-AOC2M

思科 25GBASE SFP28（小型可插拔）產品組合為數據中心和高性能計算網絡應用程序的客戶提供了廣泛的高密度和低功耗 25 Gb 以太網連接選項。25G 模塊基於 SFP28 外形規格。

思科 25G 模塊的特性和優勢

- 可與其他符合 IEEE 標準的 25G 接口互操作（如適用）
- 在 Cisco SFP28 端口上經過認證和測試，具有卓越的性能、質量和可靠性
- 符合 IEEE 802.3by 和 IEEE 802.3cc 的高速連接

思科 SFP-25G 有源光纜

思科 SFP28 至 SFP28 有源光纜是帶有 SFP 連接器的直連光纖組件。它們適用於非常短的距離，並提供一種經濟高效的方式來連接機架內和相鄰機架。思科提供長度為 1、2、3、4、5、7 和 10 米的有源光纜。

AOC 電纜需要主機端口上的 BASE-R FEC 或 RS-FEC。

規格

- 產品編號：SFP-25G-AOC2M
- 描述：Cisco 25GBASE-AOC SFP28 有源光纜，2 米
- 連接器：兩個 SFP28 連接器
- 電纜類型：有源光纜組件
- 電纜距離：2m
- 工作溫度範圍：商業溫度範圍：0 至 70°C (32 至 158°F)
- 存儲溫度範圍：-40 至 85°C (-40 至 185°F)
- 拉環顏色：棕色
- 最大功耗：1W

平台支持

Cisco SFP-25G-AOC2M 支持多種 Cisco 設備。

- 思科 N9K-C92348GC-X
- 思科 NCS-5501-SE

- 思科 N9K-C93180YC-FX
- 思科 C9500-48Y4C
- 思科 N540X-ACC-SYS
- 思科 N9K-X97160YC-EX
- 思科 N540-ACC-SYS
- 思科 N9K-C92160YC-X
- 思科 NCS-5501
- 思科 N9K-C93180YC-EX
- 思科 C9500-24Y4C

- 思科 N9K-X96136YC-R

[立即購買](#)