

# H3C SFP-25G-SR-MM850 數據表



H3C SFP-25G-SR-MM850 25Gbps 100m 850nm SR MMF LC SFP28 收發模塊 TR-PY855-N00-H3C

SFP-25G-SR-MM850

H3C SFP-25G-SR-MM850 25Gbps 100m 850nm SR MMF LC SFP28 收發模塊 TR-PY855-N00-H3C

H3C SFP-25G-SR-MM850 25G SFP SR 收發器專為 MMF 上的 24.33Gbps 和 25.78Gbps 數據速率而設計，在 OM4 上支持高達 100m 的鏈路長度，在 OM3 上支持高達 70m 的鏈路長度。它們符合 IEEE802.3by、SFF-8402 和 SFF-8432。符合 SFF-8472 的數字診斷監控接口可通過 I2C 接口使用。

## 規格

- 品牌：新華三
- 零件號：SFP-25G-SR-MM850、TR-PY855-N00-H3C
- 外形：SFP28
- 最大數據速率：25 Gbps
- 波長：850nm
- 最大距離：70m over OM3 / 100m over OM4
- 連接器：雙工 LC
- 發射器類型：850nm
- 電纜類型：MMF
- 接收器類型：PIN
- 發射功率：-6.0~+2.4dBm
- 接收靈敏度：< -10.3dBm
- 協議：符合 MSA
- 工作溫度：0 至 70°C ( 32 至 158°F )

[立即購買](#)