

H3C SFP-GE-LH40-SM1310-D 數據表



H3C 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km DOM LC SMF 收發模塊

SFP-GE-LH40-SM1310-D

這款 H3C SFP-GE-LH40-SM1310-D 是一款高性能且具有成本效益的小型可插拔 (SFP) 收發器，適用於 1000BASE-EX 千兆以太網和 1G 光纖通道應用。它完全符合 SFP 多源協議 (MSA)，可用於符合 MSA 的網絡設備。SFP 收發器由以下部分組成：LD 驅動器、限幅放大器、數字診斷監視器、1310nm DFB 激光器和 PIN 光電檢測器。SFP 收發器模塊是符合 FDA/CDRH 和 IEC-60825 標準的 1 類激光產品。

特徵

- 正品H3C SFP-GE-LH40-SM1310-D
- 價格遠低於 OEM 收發器
- 內置數字診斷監控接口，實時監控運行參數
- 單3.3V電源
- 低功耗
- 符合 ROHS 標準且無鉛

規格

- 外形：SFP
- 數據速率：1.25Gb/s

- 波長：1310 納米
- 光纖類型：SMF
- 最大距離：40 公里
- 光學元件：DFB/PIN
- 發射功率：-5 ~ 0 dBm
- 消光比：> 9 dB
- 接收器靈敏度：< -24 dBm
- 接收器過載：> -3 dBm
- 連接器：雙工 LC
- 數字診斷監控：是
- 工作溫度：0°C 至 70°C
- 儲存溫度：-40°C 至 85°C
- 重量：0.025 公斤
- 應用
 - 1x 光纖通道，交換機到交換機接口
 - 千兆位以太網、交換背板應用
 - 路由器/服務器接口，其他光鏈路

[立即購買](#)