

Juniper SFPP-10G-DT-ZRC2 數據表



Juniper 10G-ZR Eth OTN 可調 SFP+ 80km 單模光纖收發器，740-053356

SFPP-10G-DT-ZRC2

規格

- 產品編號：SFPP-10G-DT-ZRC2
- 產品名稱：10G-ZR Eth OTN 可調 SFP Plus 1.5W 70 攝氏度
- 部件號：740-053356
- 速度：10 吉比特以太網
- 收發器類型：SFP+
- 產品類型：光收發器
- 連接器：雙工 LC
- 可用監控：是
- 數字光學監控：是
- 標準：10GBASE-ZR
- 標準合規性（以太網/OTN 標準，例如 100GBASE-LR4）：多供應商協議
- 數字診斷監控
 - 發射功率
 - 接收功率
 - 偏置電流
 - 外殼溫度
 - 電源電壓
- NEB（是或否）：是
- 發射器波長（範圍）：1528.38 nm 至 1568.77 nm（可調）
- 發射機輸出功率，每條通道（最小值）：-1.0 dBm
- 發射機輸出功率，每條通道（最大值）：+3.0 dBm

- 接收器輸入功率，每條通道（最小值）：-24.0 dBm（9.95、10.312 和 10.709 Gbps，BER 1×10^{-12}，無 FEC）-25.0 dBm（11.049 和 11.095 Gbps，BER 1×10^{-6}，預 FEC）
- 接收器輸入功率，每條通道（最大值）：-7.0 dBm
- 電纜類型：SMF
- 纖芯尺寸/包層：9/125 μ m
- 距離：80公里
- 最大功耗（W）：1.5 W
- 工作溫度（範圍）：0° C 至 70° C
- 儲存溫度：-40° C 至 85° C

有關此 Juniper SFPP-10G-DT-ZRC2 的更多規格，請訪問以下 Juniper 網站。

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=SFPP-10G-DT-ZRC2>

[立即購買](#)