

# TP-Link SM5310-T 數據表



TP-Link SM5310-T 10G BASE-T RJ45 SFP+ 模組

SM5310-T

TP-Link SM5310-T 10G BASE-T RJ45 SFP+ 模組

## 特徵

- 支援 10GBASE-T、5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T 和 100BASE-TX
- 以 10 Gbps 傳輸資料最遠 30m\* ( UTP cat.6a 或以上 )
- 支援DDM ( 溫度和電壓 )
- 熱插拔 SFP+ 封裝特性
- 支援TX禁用功能
- 全金屬外殼，低 EMI

## 規格

- 熱插拔：是
- 尺寸 ( 寬\*深\*高 )：2.7\*0.5\*0.5 吋 ( 67.4\*13.75\*13.8 公釐 )
- 標準與協定：IEEE Std 802.3、802.3ab、802.3bz、82.3an
- 電源：3.3V
- 最大限度。電纜長度：
  - 100BASE-TX：UTP cat .5 或以上 ( 最長 100m )
  - 1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T：UTP cat.5e 或以上 ( 最長 100m )
  - 10GBASE-T：UTP cat.6a 或以上 ( 最長 30m )
- 數據速率：10.3 Gbps

- 連接埠類型：1×10G RJ45埠
- 安全與排放：FCC、CE、RoHS
- 環境：
  - 工作溫度：0-70°C (32-158°F)
  - 儲存溫度：-40-85 °C (-40-185 °F)

[立即購買](#)