

# TP-Link TL-SM311LM 數據表



TP-Link 1000Base-SX多模MiniGBIC模塊

TL-SM311LM

為延長傳輸距離推出TL-SM311系列光纖模塊卡。搭配我們的管理型/智能型交換機，可以將距離延伸到幾公里甚至幾十公里，基本可以滿足局域網的距離要求。用戶可以根據需求選擇是否使用和使用哪些光纖模塊，以降低成本。

## 特徵

- 多模MiniGBIC模塊
- 兼容 TP-Link 產品上的所有 SFP 端口，包括 JetStream 交換機和媒體轉換器 MC220L。
- 通過多模光纖連接與 MC200CM 配合使用
- 使用 50/125  $\mu\text{m}$  多模光纖可達 550 米
- 使用 62.5/125  $\mu\text{m}$  多模光纖可達 275 米

## 規格

- 標準和協議：IEEE 802.3z、CSMA/CD、TCP/IP
- 波長：850nm
- 電源：3.3V
- 安全與排放：FCC、CE
- 電纜：多模光纖

- 光纖類型：50/125µm 或 62.5/125µm 多模
- 最大限度。電纜長度：550m
- 數據速率：1.25Gbps
- 端口類型：LC/UPC
- 環境
  - 工作溫度：0°C~70°C ( 32°F~158°F )
  - 儲存溫度：-40°C~80°C ( -40°F~176°F )
  - 工作濕度：10%~90% 無冷凝
  - 存儲濕度：5%~90% 無冷凝

#### 包裝內容

- SFP模塊 TL-SM311LM
- 安裝指南

有關此 TL-SM311LM 的更多規格，請訪問以下 TP-Link 網站：

<https://www.tp-link.com/us/business-networking/accessory/tl-sm311lm/>

[立即購買](#)