

Cisco X2-10GB-LRM 數據表



用於 MMF 的 Cisco X2-10GB-LRM 10GBASE-LRM X2 模塊

X2-10GB-LRM

Cisco 10GBASE X2 模塊為數據中心、企業配線間和服務提供商傳輸應用程序的客戶提供了廣泛的 10 Gb 以太網連接選項。

Cisco 10GBASE X2 模塊的主要特性包括：

- 支持 10GBASE 以太網
- 熱插拔輸入/輸出設備插入 Cisco 交換機或路由器的以太網 X2 端口，將端口與網絡連接
- 提供接口選擇的靈活性
- 支持“pay-as-you-populate”模式
- 支持思科質量標識（ID）功能，使思科交換機或路由器能夠識別模塊是否經過思科認證和測試
- 與同一鏈路上的相應 10GBASE Xenpak、10GBASE XFP 和 10GBASE SFP+ 模塊具有光學互操作性

思科 X2-10GB-LRM

Cisco 10GBASE-LRM 模塊在標準光纖分佈式數據接口 (FDDI) 級多模光纖 (MMF) 上支持 220m 的鏈路長度。為確保滿足 FDDI 級、OM1 和 OM2 光纖的規範，發射器應通過模式調節跳線耦合。OM3

上的應用不需要模式調節跳線。有關模式調節跳線要求的更多信息，請參閱：<https://www.cisco.com/en/US/prod/collat>

Cisco 10GBASE-LRM 模塊還支持標準單模光纖（SMF、G.652）上的 300m 鏈路長度。

規格

- 產品編號：X2-10GB-LRM
- 描述：用於 MMF 的 Cisco 10GBASE-LRM X2 模塊
- 連接器：雙 SC/PC 連接器
- 波長：1310nm
- 電纜類型：MMF、SMF
- 電纜距離：
 - 220m @ MMF
 - 300 米 @ 單模光纖
- 發射功率（dBm）：
 - 最大值：0.5
 - 最低：-6.5
- 接收功率（dBm）：
 - 最大值：0.5
 - 最低：-8.4（平均）和 -6.5（OMA）
- 發射波長範圍（nm）：1260 至 1355
- 接收波長範圍（nm）：1260 至 1355
- 尺寸（長 x 寬 x 高）：91mm x 36mm x 13.46mm
- 工作溫度範圍：商業溫度範圍（COM）：0 至 70°C（32 至 158°F）
- 存儲溫度範圍：-40 至 85°C（-40 至 185°F）
- 功耗：4W

平台支持

• Cisco X2 模塊在 Cisco 交換機和路由器上受支持。

- 思科 7600 WS-X6708-10G-3C
- 思科 6500 WS-X6708-10G-3CXL
- 思科 6500 WS-X6708-10G-3C
- 思科 WS-C3560E-48TD
- 思科 6500 VS-S720-10G-3CXL
- 思科 3100 WS-CBS3130X-S
- 思科 6500 WS-X6716-10G-3CXL
- 思科 WS-C4900M
- 思科 4900 WS-C4948-10GE
- 思科 4500 WS-X45-SUP6-E
- 思科 4500 WS-X4013+10GE
- 思科 WS-C3750E-48PDF
- 思科 WS-C3750E-48TD
- 思科 6500 VS-S720-10G-3C
- 思科 WS-C3560E-48PD
- 思科 4500 WS-X4606-X2-E
- 思科 4900 ME-4924-10GE
- 思科 6500 WS-X6708-10G-3CXL
- 思科 6500 WS-X6716-10G-3CXL
- 思科 WS-C3560E-24PD
- 思科 6500 VS-S720-10G-3C
- 思科 WS-X4904-10GE
- 思科 WS-C3560E-24TD
- 思科 7600 RSP720-10GE
- 思科 4500 WS-X4516-10GE
- 思科 WS-C3750E-48PD
- 思科 WS-C3750E-24PD
- 思科 WS-C3560E-12SD
- 思科 WS-C3750E-24TD
- 思科 3100 WS-CBS3120X-S
- 思科 6500 WS-X6716-10G-3C
- 思科 4500 WS-X45-SUP6L-E
- 思科 WS-X4908-10GE
- 思科 3100 WS-CBS3110X-SI
- 思科 6500 WS-X6716-10G-3C
- 思科 6500 WS-X6708-10G-3C

- 思科 WS-C3560E-48PDF
- 思科 4900 WS-C4928-10GE
- 思科 6500 VS-S720-10G-3CXL
- 思科 7600 WS-X6708-10G-3CXL
- 思科 Nexus 7000 N7K-M108X2-12L
- 思科 WS-C3560E-12D
- 思科RFGW-X4516-10GE

[立即購買](#)