

Cisco XFP10GLR-192SR-L 數據表



適用於 SMF 的思科 XFP10GLR-192SR-L 多速率 10GBASE-LR/-LW 和 OC-192/STM-64 SR-1 XFP 模組，低功耗 (1.5W)

XFP10GLR-192SR-L

Cisco XFP 模組為客戶提供多種 10 GB 乙太網路和 Packet-over-SONET/SDH (POS)

連線選項，適用於資料中心、企業配線間和服務供應商傳輸應用。

Cisco XFP 模組的主要功能包括：

- 支援 10GBASE 乙太網路和 OC-192/STM-64 資料速率
- 可熱插拔的輸入/輸出設備插入 Cisco Systems® 路由器的 XFP 端口，以將該端口與網路連接起來
- 提供介面選擇的靈活性
- 支援「按需付費」模式
- 支援數位光監控能力
- 支援思科品質識別 (ID) 功能，協助思科交換器或路由器識別模組是否為思科認證和測試的 XFP
- 支援與同一連結上對應的 Cisco 10GBASE XENPAK 和 X2 以及 SFP+ 模組的光學互通性

適用於 SMF 的思科多速率 10GBASE-LR、10GBASE-LW 和 OC-192/STM-64 SR-1 XFP 模組

多速率 XFP 支援 10GBASE-LR 和 10GBASE-LW 乙太網路應用以及 OC-192/STM-64 短距離 (SR-1) POS

應用。思科提供通用和工業溫度範圍產品。

規格

- 產品編號：XFP10GLR-192SR-L
- 說明：適用於 SMF 的思科多速率 10GBASE-LR/-LW 和 OC-192/STM-64 SR-1 XFP 模組，低功耗 (1.5W)
- 連接器：雙 LC/PC 連接器
- 波長：1310nm
- 電纜類型：SMF
- 電纜距離：
 - 10 公里 (10 吉比特乙太網路)
 - 2公里 (OC-192/STM-64 SR-1)
- 發射功率 (dBm)：
 - 最大值：+0.5 @ 10GBASE-LR/-LW 1310 nm SMF, -1.0 @ OC-192/STM-64 SR-1 1310 nm SMF
 - 最小值：-8.2 @ 10GBASE-LR/-LW 1310 nm SMF, -6.0 @ OC-192/STM-64 SR-1 1310 nm SMF
- 接收功率 (dBm)：
 - 最大值：+0.5 @ 10GBASE-LR/-LW 1310 nm SMF, -1.0 @ OC-192/STM-64 SR-1 1310 nm SMF
 - 最小值：-14.4 @ 10GBASE-LR/-LW 1310 nm SMF, -11.0 @ OC-192/STM-64 SR-1 1310 nm SMF
- 發射波長 (nm)：
 - 10GBASE-LR/-LW 1310 nm SMF : 1260 至 1355
 - OC-192/STM-64 SR-1 1310 nm SMF : 1290 至 1330
- 接收波長 (nm) : 1260 至 1565
- 尺寸 (長 x 寬 x 高) : 71 x 18.5 x 8.5 毫米
- 工作溫度範圍：商業溫度範圍 (COM) : 0 至 70°C (32 至 158°F)
- 儲存溫度範圍：-40 至 85°C (-40 至 185°F)
- 功耗 (瓦) : 1.5

平台支援

Cisco 交換器和路由器支援 Cisco XFP 模組。

- 思科 ASR 9000 A9K-2T20GE-E
- 思科 7600 76-ES+XT-4TG3C
- 思科 ASR 9000 A9K-MPA-4X10GE
- 思科 7600-ES20-10G3CXL
- 思科 CRS 14X10GBE-WL-XFP
- 思科 SCE8000-2X10GE-E
- 思科 ME-3600X-24CX-M
- 思科 SPA-OC192POS-XFP
- 思科 7600 76-ES+XC-20G3CXL
- 思科 ASR 9000 A9K-MPA-2X10GE
- 思科 ASR 9000 A9K-2T20GE-B
- 思科 ASR 903 A900-IMA1X
- 思科 SPA-1X10GE-L-V2
- 思科 7600-ES+4TG3CXL
- 思科 7600 76-ES+XT-4TG3CXL
- 思科 ASR 9000 A9K-8T/4-L
- 思科 7600-ES20-10G3C
- 思科 SCE8000-4X10GE-E
- 思科 ASR 9000 A9K-8T-E
- 思科 CRS 20X10GBE-WL-XFP
- 思科 7600-ES+2TG3CXL
- 思科 ASR 9000 A9K-8T-L
- 思科 ASR 9000 A9K-4T-B
- 思科 7600-ES+4TG3C
- 思科 ASR 9000 A9K-2T20GE-L
- 思科 7600 76-ES+XC-40G3CXL
- 思科 7600-ES+2TG3C
- 思科 CRS 4-10GBE-WL-XFP
- 思科 7600 76-ES+T-2TG
- 思科 ASR 9000 A9K-4T-E
- 思科 ASR 9000 A9K-8T-B
- 思科 ASR 9000 A9K-4T-L
- 思科 7600 76-ES+T-4TG

- 思科 7600 76-ES+XT-2TG3C
- 思科 7600 76-ES+XC-20G3C
- 思科 ASR 9000 A9K-8T/4-B
- 思科 7600 76-ES+XC-40G3C
- 思科 CRS 8-10GBE-WL-XFP
- 思科 CRS 2-10GE-WL-FLEX
- 思科 ME4600-UMX-4x10GE
- 思科 7600 76-ES+XT-2TG3CXL
- 思科 SPA-1X10GE-WL-V2
- 思科 ASR 9000 A9K-8T/4-E

[立即購買](#)